



NS-DURAN® Langschliff-Hülsen, geschliffen

NS-DURAN® Long ground sockets, finished

	Nenngröße NS Nominal size NS	WD [mm] Wall [mm]	AD [mm] OD [mm]	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	14/35	1,8	17	50	28653440
	19/38	1,8	22	50	28654160
	24/40	2,0	28	50	28654620
	29/42	2,0	33	50	28655840
	34/45	2,3	40	10	28656020 ¹
	45/50	2,5	50	10	28656660 ¹

- ¹Nur solange Vorrat reicht
- DWK geschliffen - 600er-Körnung
- Schlifffett benötigt - alternativ PTFE-Dichtung, S. 43/44
- Temperaturbeständigkeit: + 200°C - nicht isoliert, Minustemperatur limitiert durch Schlifffett/dichtung
- Druckbeständigkeit: -1/+0,1 barg bei Verwendung herkömmlicher Klemmen, -1/+0,5 barg mit NS-Schliffverschraubung, S. 38
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zu lässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

- ¹Discontinued, available until stocks exhausted
- DWK ground - 600 grain
- Ground joint grease required - alternatively PTFE seal, p. 43/44
- Temperature resistance: + 200°C - not insulated, minus temperature limited by grinding grease/sealing
- Pressure resistance: -1/+0.1 barg when using conventional clamps, -1/+0.5 barg with NS ground joint p. 38
- Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.